



Référence	K6350
Hauteur	812 mm
Largeur	792 mm
Profondeur	436 mm
Poids	170 kg
<b>Chambre de combustion</b>	
Hauteur x Largeur x	342 x 540 x 220 mm
<b>Vitre (visible)</b>	
Hauteur x Largeur	372 x 538 mm
<b>Buse ø 150 mm, Prise d'air extérieur ø 100 mm)</b>	
Hauteur raccordement vers le haut	772 mm
Distance de l'axe de buse au corps de	218 mm
Distance de l'axe de buse de fumée arrière	659 mm
Distance de l'axe de buse de prise extérieure	71 mm
<b>Données de puissance</b>	
Puissance nominale	7 kW
Capacité de chauffage	126 m <sup>3</sup>
<b>Données pour le calcul de la cheminée</b>	
Débit des gaz de fumée	6,0 g/s
Température des fumées	380 °C
Dépression minimale	0,12
<b>Distances de sécurité</b>	
Sur les côtes	20 cm
En arrière	20 cm
En avant	100 cm
<b>Valeurs d'émission</b>	
CO	0,07% - 868 mg/
Poussière	33 mg/Nm <sup>3</sup>
NOx	63 mg/Nm <sup>3</sup>
COV	45 mg/Nm <sup>3</sup>
Rendement minimal	80 %
Classe d'efficacité	<b>A+</b>
Eligible au crédit d'impôt	Oui

#### CONFORME AUX EXIGENCES DES NORMES

Ecodesign 2022  
Flamme Verte 7\*  
Norm Regensburg  
Norm München



Tout droit de modifications techniques réservés.  
Nous n'assumons pas de de responsabilité pour d'éventuelles fautes

## ADAMIS ACIER



BÛCHE DE 50 CM



REVÊTEMENT INTÉRIEUR BLANC



AIR EXTÉRIEUR



FERME PORTE HYDRAULIQUE

**FIREPLACE GMBH**  
Hüttenstr. 38.  
59939 Olsberg

**FIREPLACE KFT.**  
Vértanúk tere 4.  
2800 Tatabánya

www.fireplace.de | info@fireplace.de  
HOTLINE: 01805 347375 (01805 FIREPL)