



Référence	K6520
Hauteur	1017 / 1272 mm
Largeur	792 mm
Profondeur	436 mm
Poids	181 / 229 kg
Chambre de combustion	
Hauteur x Largeur x	342 x 540 x 220 mm
Vitre (visible)	
Hauteur x Largeur	372 x 538 mm
Buse ø 150 mm, Prise d'air extérieur ø 100 mm)	
Hauteur raccordement vers le haut	979 mm
Distance de l'axe de buse au corps de	218 mm
Distance de l'axe de buse de fumée arrière	866 mm
Distance de l'axe de buse de prise extérieure	278 mm
Données de puissance	
Puissance nominale	7 kW
Capacité de chauffage	126 m <sup>3</sup>
Données pour le calcul de la cheminée	
Débit des gaz de fumée	6,0 g/s
Température des fumées	271 °C
Dépression minimale	0,12
Distances de sécurité	
Sur les côtes	20 cm
En arrière	20 cm
En avant	100 cm
Valeurs d'émission	
CO	0,07% - 867 mg/
Poussière	33 mg/Nm <sup>3</sup>
NOx	63 mg/Nm <sup>3</sup>
COV	45 mg/Nm <sup>3</sup>
Rendement minimal	80 %
Classe d'efficacité	<b>A+</b>
Eligible au crédit d'impôt	Oui

#### CONFORME AUX EXIGENCES DES NORMES

Ecodesign 2022

Flamme Verte équivalent 7\*

Norm Regensburg

Norm München



Tout droit de modifications techniques réservés.

Nous n'assumons pas de de responsabilité pour d'éventuelles fautes

## AURUS ACIER



POUR BÛCHES DE 50 CM



REVÊTEMENT INTÉRIEUR BLANC



AIR EXTÉRIEUR



HOTTE D'ACCUMULATION\*



FERME-PORTE HYDRAULIQUE (SOFT CLOSE)

FIREPLACE GMBH

Hüttenstr. 38.  
59939 Olsberg

FIREPLACE KFT.

Vértanúk tere 4.  
2800 Tatabánya

[www.fireplace.de](http://www.fireplace.de)

| [info@fireplace.de](mailto:info@fireplace.de)

HOTLINE: 01805 347375 (01805 FIREPL)

\*OPTION: HOTTE D'ACCUMULATION (PIERRES INCLUSES) M1240