



Référence	K6010
Hauteur	999 mm
Largeur	490 mm
Profondeur	490 mm
Poids	112 kg
<b>Chambre de combustion</b>	
Hauteur x Largeur x	444 x 335 x 230 mm
<b>Vitre (visible)</b>	
Hauteur x Largeur	445 x 336 mm
<b>Buse ø 150 mm, Prise d'air extérieur ø 100 mm)</b>	
Hauteur raccordement vers le haut	986 mm
Distance de l'axe de buse au corps de	197 mm
Distance de l'axe de buse de fumée arrière	896 mm
Distance de l'axe de buse de prise extérieure	247 mm
<b>Données de puissance</b>	
Puissance nominale	5 Kw
Capacité de chauffage	90 m <sup>3</sup>
<b>Données pour le calcul de la cheminée</b>	
Débit des gaz de fumée	5,7 g/s
Température des fumées	246 °C
Dépression minimale	0,12
<b>Distances de sécurité</b>	
Sur les côtes	38 cm
En arrière	25 cm
En avant	90 cm
<b>Valeurs d'émission</b>	
CO	0,08% - 1000 mg/
Poussière	18 mg/Nm <sup>3</sup>
NOx	139 mg/Nm <sup>3</sup>
COV	68 mg/Nm <sup>3</sup>
Rendement minimal	82 %
Classe d'efficacité	<b>A+</b>
Eligible au crédit d'impôt	Oui

#### CONFORME AUX EXIGENCES DES NORMES

Ecodesign 2022  
Flamme Verte 7\*  
Norm Regensburg  
Norm München



Tout droit de modifications techniques réservés.  
Nous n'assumons pas de de responsabilité pour d'éventuelles fautes

## IRONDALE ACIER



POUR BÛCHES DE 33 CM



SERRURE MULTIPOINTS



AIR EXTÉRIEUR



FERME-PORTE AUTOMATIQUE

**FIREPLACE GMBH**  
Hüttenstr. 38.  
59939 Olsberg

**FIREPLACE KFT.**  
Vértanúk tere 4.  
2800 Tatabánya

www.fireplace.de | info@fireplace.de  
HOTLINE: 01805 347375 (01805 FIREPL)