



EN 14785
 BlmSchV Stufe 2
 Regensburger BStV / Aachener BStV / Munchener BStV
 ART.15a B-VG / Klimafonds / LRV
 4 stelle DM.186 / Conto Termico 2.0



Puissance utile nominale (Max)	7.8 kW
Puissance utile minimale	3.6 kW
Rendement au Max	90.2 %
Rendement au Min	90.1 %
Classe d'efficacité énergétique (échelle A++ / G)	A+
Indice d'efficacité énergétique (IEE)	127 %
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (ηs)	86 %
Température des fumées en sortie au Max	179 °C
Température des fumées en sortie au Min	114 °C
Particule - OGC - Nox (nominale au 13%O2)	11 - 1 - 119 mg/Nm3
CO à 13% O₂ au Min et au Max	0.015 - 0.008 %
CO₂ au Min et au Max	7.2 - 12.1 %
Tirage conseillé à la puissance Max	10 Pa
Tirage minimum permis à la puissance minimum	5 Pa
Masse fumées au Min et au Max	3.9 - 4.7 g/sec
Contenance réservoir	28 l
Dimensions du combustible	Ø 6mm L 3 ÷ 40mm
Consommation horaire au Min et au Max	0.8 - 1.75 kg/h *
Autonomie au Min et au Max	23 - 10 h *
Volume chauffable m3	142 - 223 - 390 **
Entrée air pour la combustion	Ø 50 mm
Prise d'air	80 cm2
Sortie des fumées	Ø 80 mm
Puissance électrique nominale (EN 60335-1)	90 W (max 340 W)
Tension et fréquence d'alimentation	230 Volt / 50 Hz
Poids net	155 kg
Distance par rapport au matériau combustible (derrière/côté/inférieur)	30 mm / 100 mm / 0 mm
Distance par rapport au matériau combustible (avant/plafond)	800 mm / 1000 mm

*Données qui peuvent varier selon le type de pellets utilisé.

**Volume chauffable en fonction de la puissance nécessaire au m3 (respectivement 55-35-20 W/m3)