



Référence	K6495
Hauteur	1233 mm
Largeur	455 mm
Profondeur	455 mm
Poids	157 / 178 kg
<b>Chambre de combustion</b>	
Hauteur x Largeur x	414 x 340 x 340 mm
<b>Vitre (visible)</b>	
Hauteur x Largeur	595 x 390 mm
Buse ø 150 mm, Prise d'air extérieur ø 100 mm)	
Hauteur raccordement vers le haut	1221 mm
Distance de l'axe de buse au corps de	225 mm
Distance de l'axe de buse de fumée arrière	1110 mm
Distance de l'axe de buse de prise extérieure	173 mm
<b>Données de puissance</b>	
Puissance nominale	6 kW
Capacité de chauffage	108 m <sup>3</sup>
<b>Données pour le calcul de la cheminée</b>	
Débit des gaz de fumée	7,5 g/s
Température des fumées	294 °C
Dépression minimale	0,12
<b>Distances de sécurité</b>	
Sur les côtes	15 cm
En arrière	15 cm
En avant	80/80 cm
<b>Valeurs d'émission</b>	
CO	0,09% - 1066 mg/
Poussière	39 mg/Nm <sup>3</sup>
NOx	111 mg/Nm <sup>3</sup>
COV	67 mg/Nm <sup>3</sup>
Rendement minimal	80,1 %
Classe d'efficacité	<b>A+</b>
Eligible au crédit d'impôt	Oui

#### CONFORME AUX EXIGENCES DES NORMES

Ecodesign 2022  
Flamme Verte 7\*  
Norm Regensburg  
Norm München



Tout droit de modifications techniques réservés.  
Nous n'assumons pas de de responsabilité pour d'éventuelles fautes

## BLACK BIJOU ACIER



POUR BÛCHES DE 33 CM



VITRE EXTÉRIEURE



AIR EXTÉRIEUR\*



POÊLE ANGULAIRE



FERME-PORTE HYDRAULIQUE (SOFT CLOSE)



PIERRES D'ACCUMULATION\*

FIREPLACE GMBH

Hüttenstr. 38.  
59939 Olsberg

FIREPLACE KFT.

Vértanúk tere 4.  
2800 Tatabánya

www.fireplace.de | info@fireplace.de  
HOTLINE: 01805 347375 (01805 FIREPL)

\*RACCORD D'AIR EXTÉRIEUR POSSIBLE PAR LE BAS ET PAR L'ARRIÈRE. \*À COMMANDER EN OPTION: PIERRE