



Référence	K6905
Hauteur	1252 mm
Largeur	570 mm
Profondeur	385 mm
Poids	127 kg
Chambre de combustion	
Hauteur x Largeur x	512/348 x 350 x 230
Vitre (visible)	
Hauteur x Largeur	525 x 314 mm
Buse ø 150 mm, Prise d'air extérieur ø 100 mm)	
Hauteur raccordement vers le haut	1221 mm
Distance de l'axe de buse au corps de	190 mm
Distance de l'axe de buse de fumée arrière	1112 mm
Distance de l'axe de buse de prise extérieure	426 mm
Données de puissance	
Puissance nominale	6 Kw
Capacité de chauffage	108 m ³
Données pour le calcul de la cheminée	
Débit des gaz de fumée	6,4 g/s
Température des fumées	264 °C
Dépression minimale	0,11
Distances de sécurité	
Sur les côtes	30 cm
En arrière	30 cm
En avant	125 cm
Valeurs d'émission	
CO	0,05% - 675 mg/
Poussière	14 mg/Nm ³
NOx	111 mg/Nm ³
COV	53 mg/Nm ³
Rendement minimal	80,5 %
Classe d'efficacité	A
Eligible au crédit d'impôt	Oui
ETAS	70,5%

CONFORME AUX EXIGENCES DES NORMES

Ecodesign 2022
Flamme Verte 7*
Norm Regensburg
Norm München



Tout droit de modifications techniques réservés.
Nous n'assurons pas de de responsabilité pour d'éventuelles fautes

KINGSTONE PIERRE DE SABLE



POUR BÛCHES DE 33 CM



SERRURE MULTIPOINTS



AIR EXTÉRIEUR



FERME-PORTE AUTOMATIQUE

FIREPLACE GMBH
Walburgisstraße 20.
59457 Werl

FIREPLACE KFT.
Vértanúk tere 4.
2800 Tatabánya

www.fireplace.de | info@fireplace.de
HOTLINE: 01805 347375 (01805 FIREPL)