



Référence	R2541
Hauteur	977 mm
Largeur	826 mm
Profondeur	439 mm
Poids	380 kg
Chambre de combustion	
Hauteur x Largeur x	487 x 592 x 289 mm
Vitre (visible)	
Hauteur x Largeur	435 x 587 mm
Buse ø 150 mm, Prise d'air extérieur ø 100 mm)	
Hauteur raccordement vers le haut	891 mm
Distance de l'axe de buse au corps de	164 mm
Distance de l'axe de buse de fumée arrière	791 mm
Distance de l'axe de buse de prise extérieure	195 mm
Données de puissance	
Puissance nominale	10/9 Kw
Capacité de chauffage	180/162 m ³
Données pour le calcul de la cheminée	
Débit des gaz de fumée	8,5/9,0 g/s
Température des fumées	360/350 °C
Dépression minimale	0,12/0,13 mbar
Distances de sécurité	
Sur les côtes	25 cm
En arrière	15 cm
En avant	120 cm
Valeurs d'émission	
CO	0,08% - 946 mg/
Poussière	28 mg/Nm ³
NOx	102 mg/Nm ³
COV	48 mg/Nm ³
Rendement minimal	75,8/74,3 %
Classe d'efficacité	A+
Eligible au crédit d'impôt	Oui

CONFORME AUX EXIGENCES DES NORMES

Ecodesign 2022

Flamme Verte 7*

Norm Regensburg

Norm München



Tout droit de modifications techniques réservés.

Nous n'assumons pas de de responsabilité pour d'éventuelles fautes

RÖNKY PIERRE OLLAIRE



POUR BÛCHES DE 50 CM



SERRURE MULTIPOINTS



COMBUSTION LONGUE DURÉE



RÉGULATION AUTOMATIQUE



AIR EXTÉRIEUR

FIREPLACE GMBH

Hüttenstr. 38.
59939 Olsberg

FIREPLACE KFT.

Vértanúk tere 4.
2800 Tatabánya

www.fireplace.de

| info@fireplace.de

HOTLINE: 01805 347375 (01805 FIREPL)