



Référence	K5935
Hauteur	1291 mm
Largeur	540 mm
Profondeur	447 mm
Poids	221 kg
<b>Chambre de combustion</b>	
Hauteur x Largeur x	486 x 350 x 289 mm
<b>Vitre (visible)</b>	
Hauteur x Largeur	567 x 442 mm
<b>Buse ø 150 mm, Prise d'air extérieur ø 100 mm)</b>	
Hauteur raccordement vers le haut	1195 mm
Distance de l'axe de buse au corps de	158 mm
Distance de l'axe de buse de fumée arrière	1094 mm
Distance de l'axe de buse de prise extérieure	280 mm
<b>Données de puissance</b>	
Puissance nominale	6 Kw
Capacité de chauffage	108 m <sup>3</sup>
<b>Données pour le calcul de la cheminée</b>	
Débit des gaz de fumée	5,8/6,0 g/s
Température des fumées	247/255 °C
Dépression minimale	0,12
<b>Distances de sécurité</b>	
Sur les côtes	20 cm
En arrière	20 cm
En avant	100 cm
<b>Valeurs d'émission</b>	
CO	0,07% - 875 mg/
Poussière	23 mg/Nm <sup>3</sup>
NOx	118 mg/Nm <sup>3</sup>
COV	54 mg/Nm <sup>3</sup>
Rendement minimal	83 %
Classe d'efficacité	<b>A+</b>
Eligible au crédit d'impôt	Oui

#### CONFORME AUX EXIGENCES DES NORMES

Ecodesign 2022  
Flamme Verte 7\*  
Norm Regensburg  
Norm München



Tout droit de modifications techniques réservés.  
Nous n'assumons pas de de responsabilité pour d'éventuelles fautes

## TERRAN PIERRE OLLAIRE

Deutsches  
Institut  
für  
Bautechnik

DIBt



POUR BÛCHES DE 33 CM



RÉGULATION AUTOMATIQUE



POÊLE ÉTANCHE COMPATIBLE BBC



AIR EXTÉRIEUR



COMBUSTION LONGUE DURÉE



VITRE EXTÉRIEURE



FERME-PORTE HYDRAULIQUE (SOFT CLOSE)

FIREPLACE GMBH

Hüttenstr. 38.  
59939 Olsberg

FIREPLACE KFT.

Vértanúk tere 4.  
2800 Tatabánya

www.fireplace.de | info@fireplace.de  
HOTLINE: 01805 347375 (01805 FIREPL)